



Notifikovaná osoba č. 1301

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Certifikát zhody systému riadenia výroby

1301 – CPR – 2243

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011 (Nariadenie o stavebných výrobkoch - CPR) sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Kamenivo

charakterizované ako:

- kamenivo do betónu podľa EN 12620
- kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242
- kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch podľa EN 13043

so zamýšľaným použitím uvedeným na rube tohto certifikátu.

Uvedený na trh pod menom

KAMEŇOLOM Závada, s.r.o.
Karpatská 3491, 911 01 Trenčín
Slovenská republika

a vyrábaný vo výrobní

KAMEŇOLOM Závada, s.r.o.
Kameňolom Závada, DP Závada

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohe ZA noriem

EN 12620: 2002+A1: 2008, EN 13242: 2002+A1: 2007,
EN 13043: 2002, EN 13043: 2002/AC: 2004


podľa systému 2+ sú uplatnené a

systém riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 27. októbra 2023 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa harmonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený notifikovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.

Bratislava 1. decembra 2023




Ing. Daša Kozáková
vedúca Notifikovanej osoby 1301

Zamýšľané použitie výrobkov podľa prílohy ZA uvedených noriem

- kamenivo podľa EN 12620 - do budov, ciest a iných stavebných diel,
- kamenivo podľa EN 13242 - na cesty a iné inžinierske stavby,
- kamenivo podľa EN 13043 - na cesty a iné inžinierske stavby.



KAMEŇOLOM Závada, s. r. o.
Karpatská 3491
911 01 Trenčín

VOHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 001-CPR-2023-8/16-EN13242



- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku : **prírodné kamenivo – 8/16 mm – EN 13242**
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
prírodné kamenivo – hrubé kamenivo, dolomit
miesto výroby: **KAMEŇOLOM Závada, s. r. o., DP Závada**
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou :
EN 13242: 2002 + A1: 2007 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
- Meno, registrované obchodné meno a kontaktná adresa výrobcu:
KAMEŇOLOM Závada, s. r. o.
Karpatská 3491
911 01 Trenčín
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 13242:
Notifikovaná osoba č. 1301
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
vykonala
počiatočnú inšpekciu výroby a systému riadenia výroby ako aj priebežný dohľad systému riadenia výroby
v systéme 2+
a vydala
Certifikát zhody systému riadenia výroby
1301 - CPR – 2243
- Deklarované parametre.

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	8/16 mm	EN 13242: 2002 + A1: 2007 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
Trieda zrnitosti	Gc80-20	
Prepad stredným sitom	GT _C 25/15 (70 % ± 15 %)	
Obsah jemných zŕn	f ₄	
Objemová hmotnosť' - zdanlivá - kameniva vysušeného v sušiarňi - kameniva nasýteného a povrchovo vysušeného	2,85 ± 0,10 Mg/m ³ 2,75 ± 0,10 Mg/m ³ 2,80 ± 0,10 Mg/m ³	
Nasiakavosť'	(WA ₂₄ 2) ≤ 2,0 %	
Tvar zŕn - Tvarový index	NPD	
Tvar zŕn - Index plochosti	NPD	
Trvanlivosť' - Odolnosť' proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu *)	NPD	
Trvanlivosť' -Odolnosť' proti síranu horečnatému*)	NPD	
Odolnosť' proti rozdrobovaniu Los Angeles*)	LA ₄₀	
Podiel drvených zŕn	C _{90/3}	
Odolnosť' proti obrušovaniu microDeval*)	NPD	
Odolnosť' proti vyhladzovaniu – súčiniteľ urýchlenného vyhladzovania	NPD	
Zloženie/obsah:		
Obsah síranov rozpustných v kyseline	NPD	
Celkový obsah síry	NPD	
Zložky meniace rýchlosť' tuhnutia a tvrdnutia - Prítomnosť organických látok (skúška hydroxidom sodným)	neobsahuje organické látky	
Petrografický popis (názov horniny)	dolomitické kamenivo Wettersteinské dolomity	
poznámka: *) skúška na frakcii 8/16		
Národné požiadavky		
Obsah prírodných rádionuklidov - index hmotnostnej aktivity	≤ 1	Zákon 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 6.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Meno, funkcia: Mgr. Peter Urbanovský, konateľ

V Závade, dňa: